

SUPERIAL

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY



DANE TECHNICZNE	SUPERIAL
Głębokość ramy okiennej / drzwiowej	75 mm
Głębokość skrzydła okiennego / drzwiowego	84 mm / 75 mm
Grubość wypełnia	14 - 61 mm
SZEROKOŚĆ KSZTAŁTOWNIKÓW WIDOCZNA OD ZEWNĄTRZ	
Rama drzwi / rama ścianki	61,5 mm (drzwi) / od 55 mm
Skrzydło drzwi / skrzydło ścianki	88,5 mm (drzwi); od 40 mm
MAX WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI	
Max wymiary skrzydła drzwi (HxL)	1600 x 2600 mm
Max ciężar skrzydła (drzwi / okna)	200 kg / 150 kg



SUPERIAL

System Superial, ze względu na swoją budowę, idealnie nadaje się do produkcji okien, witryn zewnętrznych, okien rozwiernych, rozwierno-uchylnych, uchylnych, uchylno-przesuwnych, a także drzwi otwieranych do wewnątrz, opartych na zmodyfikowanym skrzydle okiennym. Okna wykonane w oparciu o ten właśnie system można również wykorzystać przy tworzeniu systemów fasadowych.

Superial uzyskuje bardzo dobre parametry termoizolacyjne. Wszystko dzięki specjalnym wkładom termicznym, które zostały umieszczone pomiędzy przekładkami termicznymi oraz dookoła szyby. System znajduje zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i w budynkach użyteczności publicznej. Dostępny w wersjach o podwyższonej izolacyjności termicznej – Superial (i) oraz Superial (i+).

Alternatywne warianty profili Superial



SUPERIAL i



SUPERIAL i+