


Skyfens Skylight



Energooszczędność	<ul style="list-style-type: none"> • pakiet 2-szybowy • prosty klasyczny profil • parametr $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • PCV bezołowiowe • stalowe wzmocnienia
Oś obrotu	<ul style="list-style-type: none"> • podwyższona (okno 3/4)
Otwieranie	<ul style="list-style-type: none"> • manualne
Klamka	<ul style="list-style-type: none"> • zamontowana na dole • jedna pozycja pasywnej wentylacji

Dane techniczne:

Współczynnik U_w	Współczynnik U_g	Izolacyjność akustyczna	Przepuszczalność powietrza	Klasa wodoszczelności	Odporność na obciążenie wiatrem
1,4 W/m ² K	1,1 W/m ² K	33 dB	klasa 3	klasa E1050	klasa C3

■ Klasyczny prosty profil w połączeniu z pakietem 2-szybowym gwarantuje zrównoważony bilans pozyskiwania i strat energii cieplnej. Współczynnik U_w na poziomie 1,4 W/m²K.

■ Długotrwała żywotność. Estetyczny, odporny na starzenie, nie wrażliwy na wilgoć i zmiany temperatury PVC, idealny do zastosowania w każdym pomieszczeniu Twojego domu.

■ Podwyższona oś obrotu 3/4 zwiększa widoczność z okna oraz swobodny dostęp.

■ Design. Okno o prostym klasycznym profilu idealnie rozświetli wnętrza o każdym stylu.

■ Autorski, opatentowany system okuć gwarantuje pełną stabilność skrzydła zarówno w funkcji uchylnej, otwartej jak i obrotowej przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa.

■ System czterech uszczelek odpornych na niskie temperatury zapewnia doskonałą szczelność okna dachowego Skylight.

■ Zewnętrzne obłachowanie okna dachowego zabezpiecza okucia przed wpływem czynników atmosferycznych oraz poprawia doszczelnienie połączenia ościeżnica-skrzydło.

■ Okucie amortyzujące nie wymaga żadnej regulacji.

■ Nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Pielęgnacja ogranicza się do mycia okien.

■ Wygodna pozycja do mycia zewnętrznej strony okna - odwrócenie skrzydła o 120°.



Wymiary standardowe okien:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400